

# Technická specifikace

---

Předmětem dodávky je jedna vysokozdvíhací pracovní plošina na automobilovém podvozku

- Celková hmotnost do 3,5 t
- Emisní norma splňující EURO 6
- Pohonná jednotka – vznětový (diesel) motor s výkonem 100 kW
- Manuální převodovka
- Podvozek zvýšený s pohonem 4 x 2
- Užitečná hmotnost vozidla s nástavbou min. 150 kg (doložitelnost)
- Barva vozidla včetně plošiny dopravní červená (RAL 3020)

## Vybava vozidla

- Palubní počítač
- Posilovač řízení
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Kamera pro couvání
- Přední mlhové světlomety
- Elektricky ovládaná okna
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Autorádio
- Manuální klimatizace
- ABS
- Výškově stavitelné bezpečnostní opěrky hlavy
- 2 oranžové majáky s vysokou svítivostí na kabině vozidla (min. IP66)
- 2 oranžová výstražná LED svítidla s vysokou svítivostí v přední masce vozidla (min. IP66)
- LED směrová programovatelná alej min. 8-prvková vzadu na vozidle (velkoplošné moduly zajišťují výrazný výstražný efekt, pro venkovní použití, oranžová, délka min. 1 m)
- Zadní stěna s průhledným oknem
- Počítadlo pracovních hodin
- Pneumatiky M+S na všech kolech
- Vozidlo nebude vybaveno tachografem

## Pracovní plošina

- Kloubový skládaný výložník s teleskopickým ramenem
- Teleskop s vnitřním vedením hadic a kabelů
- Hliníkový koš
- Nosnost koše 250 kg
- Stranový dosah 7,5 m s plným zatížením koše
- Pracovní výška 19,9 m
- Otoč výložníku 360°
- Ručně ovládané nouzové spouštění plošiny
- Proudový chránič
- Ochrana proti kolizi výložníku s kabinou
- Elektrohydraulické ovládání

- Hydraulické vyrovnávání koše
- Všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily
- Elektrohydraulické proporcionální řízení, umožňující plynulé pohyby pracovní plošiny při ovládní z koše a možnost proporcionálního ovládní všech pohybů i „ze země“
- Hydraulické ovládní opěr
- Kontrola zasunutí opěr při jízdě, signalizace v kabině
- Kontrola protitlaku opěr při ustavení
- Kontrola vysunutí opěr při činnosti
- Start/stop motoru podvozku z pracovního koše
- Pohon plošiny z motoru podvozku
- Skříňka na nářadí do koše přemístitelná
- Protiskluzová hliníková podlaha
- Upevňovací oka pro náklad na podlaze
- Zásuvky 230 V v pracovním koši a na podvozku, napájené z podvozku vozidla (měnič napětí) a alternativně ze sítě 230 V, s odděleným okruhem, včetně prodlužovacího kabelu
- Počítadlo motohodin
- Podkládací desky pod opěry 4 ks + 2 podkládací desky ve tvaru klínu
- Trn na 4 ks výstražných kuželů uzamykatelný, včetně kuželů
- 2 ks hliníkové skříňě cca 300 dm<sup>3</sup> na každé straně ložné plochy + 1 ks za kabinou, zbytek ložné plochy opatřený hliníkovou ohrádkou
- Hliníková skříňka pro hasicí přístroj na ložné ploše nebo vně kabiny

## Příslušenství

- Autolékárnička
- Tažné lano
- Výstražný trojúhelník
- Výstražná vesta
- Zvedák vozu
- Klíč na kola
- Rezervní kolo ocelové plnohodnotné
- Sada náhradních žárovek a pojistek
- Gumové rohože
- Potahy sedadel
- Hasicí přístroj 6 l
- 2 ks zadržovací postroje do pracovního koše

## Dokumentace

- Technický průkaz
- Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce k přesně danému typu zařízení
- Mechanická revize a elektrorevize, revizní kniha
- Deník zvedacího zařízení

Součástí dodávky je záruka na kompletní vozidlo 2 roky bez omezení počtu ujetých kilometrů a odpracovaných motohodin. Součástí dodávky je roční a dvouletý servis podvozku i nástavby včetně revizní zkoušky.





