

LEGENDA OSVĚTLENÍ:

- S1: Stínací LED svítidlo 56W, $\phi=5580\text{mm}$, $T_c=2700\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP20
 B1: Stropní/nástěnné LED svítidlo 32W, $\phi=3400\text{mm}$, $T_c=4000\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP50
 C1: Stropní vestavné LED svítidlo 32W, $\phi=3200\text{mm}$, $T_c=4000\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP40
 C2: Stropní vestavné LED svítidlo 32W, $\phi=3900\text{mm}$, $T_c=4000\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP54
 D1: Stropní vestavné LED svítidlo 35W, $\phi=4000\text{mm}$, $T_c=4000\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP40
 E1: Stropní vestavné LED svítidlo 33W, $\phi=3600\text{mm}$, $T_c=4000\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP40
 P1: Nástěnné přisazené LED svítidlo 8W, $\phi=1000\text{mm}$, $T_c=4000\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP40
 W1: Přisazené/zvšené LED svítidlo 34W, $\phi=2800\text{mm}$, $T_c=4000\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP20
 A1: Přisazené/zvšené LED svítidlo 28W, $\phi=3900\text{mm}$, $T_c=4000\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP66
 W2: Přisazené/zvšené LED svítidlo 29W, $\phi=4000\text{mm}$, $T_c=4000\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP20
 A2: Přisazené/zvšené LED svítidlo 44W, $\phi=6000\text{mm}$, $T_c=4000\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP66
 K1: Stropní přisazené LED svítidlo 40W, $\phi=4000\text{mm}$, $T_c=4000\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP20
 D1: Stropní zvšené LED svítidlo 59W, $\phi=248\text{mm}$, $T_c=2700\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP20
 J1: Stropní vestavné LED svítidlo 16W, $\phi=1500\text{mm}$, $T_c=4000\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP44
 J2: Stropní vestavné LED svítidlo 24W, $\phi=2000\text{mm}$, $T_c=4000\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP44
 J5: Stropní přisazené LED svítidlo 23W, $\phi=2600\text{mm}$, $T_c=4000\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP20
 Q1: Stropní přisazené LED svítidlo 23W, $\phi=3100\text{mm}$, $T_c=4000\text{K}$, Ra>80, elektronický předřadník, IP40
 R1: Podvěšené interiérové LED svítidlo 39W, $\phi=5940\text{mm}$, $T_c=4000\text{K}$, Ra>80, průměr 500mm
 NA: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, IP65
 NB: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65
 NG: Vestavné LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, IP20
 NH: Vestavné LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP20
 NI: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP20
 NK: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP20
 NL: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, IP65
 NE: Nástěnné LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65
 NC: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, piktogram, IP65
 NF: Vestavné LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, piktogram, IP20
 ND: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, dvostranný piktogram, IP65
 NEK: Přisazené LED nouzové svítidlo, s vlastní baterií (měřeno), specifikace technických parametrů stejná jako u NO z CBS
 LED páska
 Jednopolový vypínač / vyšší krytí
 Senzorový vypínač / vyšší krytí
 Tlačítkový spínač / vyšší krytí
 Schodišťový přepínač / vyšší krytí
 Dvojitý schodišťový přepínač / vyšší krytí
 Pohybové čidlo, úhel záběru 120°
 Pohybové čidlo, stropní montáž, záběr 360°

POZNÁMKY:

- Proudová soustava o napětí:
 - 3NPE, 400/230V, 50Hz, TN-S
- V případě většího počtu ovladačů v jednom místě budou umístovány pod sebou do světelné výhledové skříně.
- Výška osazení ovladačů osvětlení: +1,1m nad čistou podlahou (střed přístroje, popř. vícenásobně).
- Finální pozice viditelných koncových prvků resp. dvířek či mřížek viz společná část dokumentace C5 Vnitřní koordinace.

