

- POZNÁMKA:
- VE VYZNAČENÉ OBLASTI BUDE SKLADBA DOPLNĚNA O DRENÁŽNÍ A FILTRAČNÍ VRSTVU Z NOPOVÉ FÓLIE ENVIDRAIN SD200 HS (ENVIDRAIN SD800), UMÍSTĚNOU POD HYBRIDNÍ DESKY ISOVER FLORA
  - STŘEŠNÍ VTOKY BUDOU OPATŘENY KRYCÍ ŠACHTOU PRO ZELENÉ STŘECHY S PLASTOVOU KRYCÍ MŘÍŽKOU TYP: SRSZ 300x300x130 mm, 9 ks
  - DÍLO BYLO ZPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A MŮŽE SE LIŠIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE TŘEBA PROVÉST REVIZI A PŘÍPADNĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
  - PŘED ZAPOČETÍM PROVÁDĚNÍ VEGETAČNÍHO SOUVRSTVÍ BUDE PROVEDENA KONSTRUKCE STŘECHY V SOULADU S POŽADAVKY NOREM: ČSN 731901 P 73 0606 A K NIM NAVAZUJÍCÍCH NOREM A PŘEDPISŮ
  - NA ROZHRANÍ KAČÍRKU A VEGETACE BUDOU UMÍSTĚNY KAČÍRKOVÉ LIŠTY
- TYP: SRA-ED-AL-40 DĚLKA 360 m ks CELKEM: 180
- CELKOVÁ PLOCHA STŘECHY: 940 m<sup>2</sup>
  - PLOCHA ZELENÉ: 690 m<sup>2</sup>
  - KAČÍRKOVÝ NÁSYP: 250 m<sup>2</sup>
  - PROCENTO OZELENĚNÍ STŘECHY: 73,30%

#### SKLADBA ZELENÉ STŘECHY

- EXTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA
- ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ TopMat S/5 30 mm
  - SUBSTRÁT PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY 30 mm
  - ISOVER FLORA 50 mm
  - DRENÁŽNÍ/FILTRAČNÍ SYSTÉM SYSTÉM Envidrain SD 200 HS (Envidrain SD800) 17 mm (27mm)
  - SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ VRSTVA – GEOTEXTILIE 300g/m<sup>2</sup> 5 mm

- STÁVAJÍCÍ SKLADBA DLE DODANÉ PD
- POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE S CERTIFIKACÍ FLL PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ A ODLNÁ PROTI ÚČINKŮM UV ŽÁŘENÍ

#### SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY S KAČÍRKEM


- EXTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA
- KAČÍREK PRANÝ, FRAKCE 16/22 mm 70 mm
  - DRENÁŽNÍ/FILTRAČNÍ SYSTÉM SYSTÉM Envidrain SD200 HS (Envidrain SD800) 17 mm (27mm)
  - SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ VRSTVA – GEOTEXTILIE 300g/m<sup>2</sup> 5 mm

- STÁVAJÍCÍ SKLADBA DLE DODANÉ PD
- POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE S CERTIFIKACÍ FLL PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ A ODLNÁ PROTI ÚČINKŮM UV ŽÁŘENÍ

#### LEGENDA

- ZELENÁ STŘECHA – DOPLNĚNA O DRENÁŽNÍ VRSTVU ENVIDRAIN SD200 HS 655 m<sup>2</sup>
- ZELENÁ STŘECHA – DOPLNĚNA O DRENÁŽNÍ VRSTVU ENVIDRAIN SD800 35 m<sup>2</sup>
- SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY S KAČÍRKEM DOPLNĚNA O DRENÁŽNÍ VRSTVU ENVIDRAIN SD200 HS 227 m<sup>2</sup>
- SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY S KAČÍRKEM DOPLNĚNA O DRENÁŽNÍ VRSTVU ENVIDRAIN SD800 23 m<sup>2</sup>
- HRANICE OBLASTI S DRENÁŽNÍ VRSTVOU

- KRYCÍ ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY, TYP TWZ 300x300x130 mm, 9ks
- ROZHRANÍ SUBSTRÁTU A KAČÍRKOVÝCH OBSYPŮ – KAČÍRKOVÁ LIŠTA SRA-ED-AL-40



	0,000 ± 342,70 m n. m., B.p.v./SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
VYPRACOVAL	ing. Jan Vystrčil	
INVESTOR	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní předměstí	
OBJEDNATEL	Plzeň, Slovanská alej 35	
MÍSTO STAVBY	Plzeň, Slovanská alej 35	
NÁZEV STAVBY	SOPAB 04 PROVOZNĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY	
OBSAH	PŮDORYS ZELENÉ STŘECHY	

FORMÁT	20xA4
DATUM	07.05.2021
Č. VÝKRESU	01
MĚŘÍTKO	1:100
PARÉ	1   2   3   4   5

Buildigo