



SKLADBA ZELENÉ STŘECHY	
EXTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA	
ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ TopMat S/5	30 mm
SUBSTRÁT PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY	30 mm
ISOVER FLORA	50 mm
DRENAŽNÍ/FILTRAČNÍ SYSTÉM Envirodrain SD200 HS (Envirodrain SD800)	17 mm (27 mm)
SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ VRSTVA – GEOTEXTILIE 300g/m <sup>2</sup>	5 mm
STÁVAJÍCÍ SKLADBA DLE DODANÉ PD	
POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE – S CERTIFIKACÍ FLL PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ A ODLNÁ PROTI OČNÍKŮM UV ŽÁŘENÍ	

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY S KAČÍRKEM	
EXTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA	
KAČÍREK PRANÝ, FRAKCE 16/22 mm	70 mm
DRENAŽNÍ/FILTRAČNÍ SYSTÉM SYSTÉM Envirodrain SD200 HS (Envirodrain SD800)	17 mm (27mm)
SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ VRSTVA – GEOTEXTILIE 300g/m <sup>2</sup>	5 mm
STÁVAJÍCÍ SKLADBA DLE DODANÉ PD	
POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE – S CERTIFIKACÍ FLL PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ A ODLNÁ PROTI OČNÍKŮM UV ŽÁŘENÍ	

LEGENDA	
ZELENÁ STŘECHA – DOPLNĚNA O DRENAŽNÍ VRSTVU ENVIDRAIN SD200 HS	1 079 m <sup>2</sup>
ZELENÁ STŘECHA – DOPLNĚNA O DRENAŽNÍ VRSTVU ENVIDRAIN SD800	46 m <sup>2</sup>
SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY S KAČÍRKEM DOPLNĚNA O DRENAŽNÍ VRSTVU ENVIDRAIN SD200 HS	168 m <sup>2</sup>
SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY S KAČÍRKEM DOPLNĚNA O DRENAŽNÍ VRSTVU ENVIDRAIN SD800	122 m <sup>2</sup>
HRANICE OBLASTI S DRENAŽNÍ VRSTVOU	
KRYCÍ ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY, TYP TWZ 300x300x130 mm, 10 ks	

POZNÁMKA:

- VE VYZNAČENÉ OBLASTI BUDE SKLADBA DOPLNĚNA O DRENAŽNÍ A FILTRAČNÍ VRSTVU Z NOPOVÉ FÓLIE ENVIDRAIN SD200 HS (ENVIDRAIN SD800), UMÍSTĚNOU POD HYBRIDNÍ DESKY ISOVER FLORA
- STŘEŠNÍ VTOKY BUDOU OPATŘENY KRYCÍ ŠACHTOU PRO ZELENÉ STŘECHY S PLASTOVOU KRYCÍ MŘÍŽKOU TYP: SRSZ 300x300x130 mm, 15 ks
- DÍLO BYLO ZPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A MŮŽE SE LIŠIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE TŘEBA PROVĚST REVIZI A PŘÍPADNĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- PŘED ZAPOČETÍM PROVÁDĚNÍ VEGETAČNÍHO SOUVRSTVÍ BUDE PROVEDENA KONSTRUKCE STŘECHY V SOULADU S POŽADAVKY NOREM:
- ČSN 731901
- P 73 0606
- A K NIM NAVAŽUJÍCÍCH NOREM A PŘEDPISŮ
- NA ROZHRAŇNÍ KAČÍRKU A VEGETACE BUDOU UMÍSTĚNY KAČÍRKOVÉ LIŠTY
- TYP: SRA-ED-AL-40 DĚLKA 588 mm, 294 ks
- SRA-ED-AL-90 DĚLKA 38 mm, 19 ks
- ks CELKEM: 244
- CELKOVÁ PLOCHA STŘECHY: 1 415 m<sup>2</sup>
- PLOCHA ZELENÉ: 1 125 m<sup>2</sup>
- KAČÍRKOVÝ NÁSP: 290 m<sup>2</sup>
- PROCENTO OZELENĚNÍ STŘECHY: 79,5%

VYPRACOVAL	0,000 + 342,70 m n. m., B.p.v./SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
INVESTOR	ing. Jan Vysířel
OBEDNATEL	Píseňské městské dopravní podniky, a.s.
MÍSTO STAVBY	Denisova nábreží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní předměstí
NÁZEV STAVBY	SO VST 01 BUDOVOY DRÁŽNÍ CESTY REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
OBSAH	PŮDORYS ZELENÉ STŘECHY

Buildigo	
FORMÁT	20x44
DATUM	07.05.2021
Č. VÝKRESU	01
MĚŘÍTKO	1:100
PÁŘE	1   2   3   4   5